

TRANSPALETA

COD. 30323 ACERO INOX 316 2500KG



Características

- CON ROLDANA DE ENTRADA.
- SIN ENGRASADORES
- EL ENCLAVE PARA LAS PUNTAS ASEGURA QUE NO HAY NINGÚN RINCÓN MUERTO DONDE PUEDAN QUEDAR SALPICADURAS CORROSIVAS Y DAÑAR LA TRANSPALETA. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA APLICACIONES DONDE LA HIGIENE ES DE LA MAYOR IMPORTANCIA.
- IDEAL PARA EL TRANSPORTE O APLICACIONES EN AMBIENTES HÚMEDOS O AGRESIVOS COMO PLANTAS DE PROCESADO DE CARNE O PESCADO, INDUSTRIAS LÁCTEAS, FARMACÉUTICAS Y QUÍMICAS.
- CON VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y VÁLVULA DE SOBRECARGA PARA AYUDAR A PREVENIR DAÑOS EN LA BOMBA CUANDO LAS CARGAS EXCEDEN LOS LÍMITES DE PESO

Especificaciones técnicas

CODIGO		30323
Capacidad	kg	2500
INOX		AISI 316
Tipo de bomba		Elevación normal
Rueda Timon (NYLON)	mm	Φ180X50
Rodillo delantero DOBLE	mm	Φ80X70
Elevación	mm	115
Altura timón	mm	1210
Elevación máxima	mm	200
Elevación mínima horquillas	mm	85
Ancho exterior horquillas	mm	550
Largo horquillas	mm	1150
Tamaño horquillas	mm	160X50

21/03/2024